

Brno, 27.4.2009

**Ceník specifických verzí hlásiče automatických průmyslových hlásičů**

Kód	Položka	Cena/ks	Cena/3ks	Cena/10ks	Cena/50ks
HLM-304/300	<b>Hlásič ve skřínce</b> Výstupní výkon 10/20 W, napájení 12 V DC Dodáváme adaptér 230 V/ 12 V Připojení signálu standardně konektory.	5800	5311	5160	4350
HLM-304/310	<b>Hlásič ve skřínce</b> Výstupní výkon 40 W, napájení 12 V DC Připojení vstupů, napájení a reproduktoru standardně svorkovnicí.	5800	5510	5046	4350
HLM-350	<b>Hlásič ve skřínce s interním reproduktorem</b> Výstupní výkon 20 W, napájení 12 V DC	6800	6310	5696	4900

**Standardní příslušenství hlásiče:**

paměťová karta 1 GB  
 čtečka karet (USB)  
 napájecí zdroj (HLM-304/300, u jiných typů objednat zvlášť)  
 návod, CD s obslužným softwarem

**Doplňky:**

HLM-EX16	<b>Expander pro připojení max. 16 externích signálů</b> Signály 5/12/24 V dle objednávky DC, na objednávku AC (+10%) Připojení svorkovnicí. Možno instalovat až 4 expandy (64 signálů). Po připojení expanderu není možné použít původní 4 vstupy hlásiče!	820	779	713,4	615
HLM-CONV	<b>Měnič pro napájení hlásiče z 24 V DC (vestavěný)</b> výstupní výkon bude omezen na 20 W	1000	950	870	750
HLM-ACCU	<b>Záložní nebo provozní napájení hlásiče z akumulátoru</b>	od 1200 Kč			
HLM-ADAPT	<b>Adaptér pro napájení hlásiče ze sítě 230 V (max. 15 W)</b> je možné napájet i 20 W a silnější verze hlásičů – nastavíme omezení výkonu	v ceně hlásičů HLM-304/300			
HLM-ADAPT40	<b>Adaptér pro napájení hlásiče ze sítě 230 V (max. 40 W)</b>	595	595	540	460
HLM-VOLREG+	<b>Nastavení hlasitosti log. vstupy „plus“, „minus“ pro externí tlačítka</b> nelze u HLM304/300	288	273,6	250,56	216
HLM-VOLREG10	<b>Nastavení hlasitosti analog. vstupem 0 – 10 V</b> nelze u HLM304/300	244	231,8	212,28	183
HLM-VOLPAN	<b>Nastavení hlasitosti potenciometrem na panelu</b> nelze u HLM304/300 (standardně je ovladač ve skřínce)	195	185,25	169,65	146,25
HLM-COM	<b>Komunikační desky – ovládání sběrnicí</b> RS-232 RS-485 Ethernet	850 950 2400	807,5 902,5 2280	739,5 826,5 2088	637,5 712,5 1800
HLM-AIN	<b>Analogový vstup pro čtení číselné hodnoty</b> např. hlášení teploty nebo napětí	1200	950	740	550

HLM-NAHRAVKA **Namluvení hlášení do hlásiče, 1 hod. práce (cca. 10 hlášek)**  
Naše nahrávka 600  
Nahrávka v profi stu 3500

**Záznam Vašich nahrávek (MP3, WAV) provedeme zdarma.**

**Volitelné vybavení jednotky hlásiče:**

Tyto doplňky jsou v ceně hlásiče, není-li uvedena cena v řádku s výbavou.

**Provedení výstupu pro repro:**

(koaxiální repro 100 mm + nřížka)

Ostatní typy hlásičů:

- Konektor Jack 6,3 mm
- Konektor Speakon (+ 180 Kč)
- Svorkovnice (možno jen u HLM-304/310)

**Provedení vstupu napájení (shodné i při instalaci měniče 24/12 V):**

- Konektor Buccaneer Bulgin, odolný (+280 Kč, v č. protikusu)
- Konektor 2,1 mm
- Konektor XLR
- Svorkovnice (možno jen u HLM-304/310 a HLM-350)

**Ovládací prvky na panelu (možno zvolit více možností):**

- Kontrolky zapnutí a přehrávání hlášení (montujeme standardně)
- Vypínač pro úplné vypnutí hlásiče (otočný průmyslový)
- Vypínač pro úplné vypnutí hlásiče a test hlásiče (otočný průmyslový)
- Tlačítko pro ruční spuštění jedné hlášky (+80 Kč/ks)

**Další možnosti:**

- NF linkový výstup – interní konektor 3,5 mm Jack
- NF linkový výstup – konektor na boční stěně, 3,5 mm Jack
- NF linkový výstup – konektor na boční stěně, XLR

**Připojení vstupů:**

(k expanderu vždy svorkovnicí!)

- Konektor Buccaneer Bulgin, odolný (+380 Kč, v č. protikusu, lze užit i pro napájení)
- Konektor XLR
- Svorkovnicí (možno jen u HLM-304/310 a HLM-350)

S pozdravem,

Ivo Stražil  
EGMedical, s.r.o.

